

Nostromo HYPNOS

przedni panel



tylny panel



Wejście coaxial akceptuje sygnał max 192kHz.

Wejście optical akceptuje sygnał max 192kHz.

Wejście USB akceptuje sygnał max 48kHz, w wersji premium max 192kHz.

Na wyjściach analogowych (AUDIO OUT) poziom sygnału wynosi około 2.2VRMS.

Konwersja cyfrowo-analogowa (dac) to układ firmy WOLFSON WM8742

•Advanced Ultra High Performance Multi-bit Sigma-Delta Architecture
126dB SNR ('A'-weighted stereo @ 48kHz) 130dB SNR (non-weighted stereo @ 48kHz)

Kontroler cyfrowy: Wolfson WM8804

- Zakres częstotliwości samplowania: 32kHz do 192kHz
- Wsparcie dla mechanizmu: Low Jitter clock recovery

Opakowanie zawiera: DAC, instrukcję użytkownika, zasilacz, kabel USB.

Zalecamy używania zasilacza będącego w komplecie z HYPNOS, jeśli zaistnieje konieczność użycia innego zasilacza jego napięcie realne na wtyku powinno być między 11 a 13V. Zasilacz powinien mieć możliwość dostarczenia prądu minimum 300mA.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt pod nr **607379329**